

## ELECTROBISTURÍ DIGITAL CIRUGÍA MONOPOLAR/BIPOLAR 120W.



- ELECTROBISTURI ELECTRICO A RADIOFRECUENCIA, APTO PARA INTERVENCIONES PEQUEÑAS O MEDIANAS CIRUGIAS.
- FUNCIONES:
  - CORTE PURO (CUT)
  - CORTE Y COAGULACION (BLEND)
  - COAGULACION SUPERFICIAL (FORCED COA)
  - COAGULACION PROFUNDA CON AUSENCIA DE CARBONIZACION SOFT COAG.
  - CON EL ADAPTADOR, TAMBIEN POSIBILIDAD DE COAGULACION BIPOLAR.
- LA CONEXIÓN CON EL ELECTRODO NEUTRO ES MONITORIZADA CONSTANTEMENTE
- LECTURA DIGITAL DE LA POTENCIA.
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - MANGO REUTILIZABLE CON PULSADOR.
  - ELECTRODO NEUTRO.
  - CABLE ELECTRODO NEUTRO.
  - JUEGO DE 10 ELECTRODOS.
  - PEDAL DE PIE.
  - CABLE DE ALIMENTACION DE 2 METROS.
- CARACTERISTICAS:
  - POTENCIA MÁXIMA CUT **120 W-250 Ω**
  - POTENCIA MÁXIMA BLEND **90 W-200 Ω**
  - POTENCIA MÁXIMA FORCED COAG **80 W-150 Ω**
  - POTENCIA MÁXIMA SOFT COAG **60 W-100 Ω**
  - POTENCIA MÁXIMA BIPOLAR **40 W-100 Ω**
  - FRECUENCIA DE TRABAJO **600 KHZ**
  - PLACA PACIENTE – PLACA NEUTRA F
  - ENTRADA ALIMENTACIÓN SELECCIONABLE **115-230 VAC**
  - FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN **50-60 HZ**
  - POTENCIA MÁXIMA DE ABSORCIÓN **300 VA**
  - DIMENSIONES LXAXP **254X104X288 MM**
  - PESO **5 KG.**

- **SEGURIDAD**

EN60601-1

EN60601-1-2

EN60601-2-2

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA: I CF

DDM 93/42/CE CLASE: II B

- **CONTROLES**

- CONTROL CIRCUITO PLACA/PACIENTE OC
- CONTROL DE LA POTENCIA.
- AUTOCHEQUEO.

- **ADAPTADOR Y CABLE PARA TRABAJAR EN MODO BIPOLAR (NO INCLUIDO)  
REFERENCIA EYD10350.**

